

オービタルシェーカー OS-300

ORBITAL-SHAKER · OS-300

コンパクト設計ながら耐荷重8kgまでのパワフルオービタルシェーカーでインキュベーター内で使用する事も可能です。旋回方向の切り替えが可能で9種類のプログラムが設定可能です。

耐荷重8kg、旋回方向の切り替え可能、9種類のプログラム設定可能!

NEW



特長

- ・ 9種類のプログラム設定が可能(各9ステップまで)
- ・ 旋回方向を切り替え可能
- ・ 優れた回転機構は抵抗が無くスムーズで静音です。
- ・ 長寿命でメンテナンスフリーのDCブラシレスモーター採用
- ・ 滑らかに加速/減速サンプルを安全に保持します。

仕様

- ・ 回転速度：50～250rpm
- ・ 回転運動：10mm/15mm/20mmオービタル可変
- ・ 重量：17.5kg
- ・ 使用環境：4～45℃、湿度70%まで
- ・ 最大負荷：8kg
- ・ タイマー：1分～99時間59分
- ・ 本体サイズ：W320×D350×H145mm

プラットフォーム各種



カタログNO.	品名	数量	価格
OS-300	オービタルシェーカー・OS-300	1	¥330,000
S-PP-1	フラットプラットフォーム	1	¥22,500
S-PP-2	フラスコ用プラットフォーム	1	¥21,000
SH250	250mLフラスコ用クランプ	1	¥3,200
SH500	500mLフラスコ用クランプ	1	¥4,200
SH1000	1000mLフラスコ用クランプ	1	¥5,300
S-UP-SP	スプリングワイヤープラットフォーム	1	¥51,000

DOT-ONE

ドットワン株式会社

〒362-0075埼玉県上尾市柏座2-10-18-102 TEL. 048-400-2336 FAX. 048-400-2337

E-mail: n.kamei@dotone-kk.co.jp

URL: <https://dotone-kk.co.jp>